



Putzmeister

Sus ventajas

- Panel de mando sinóptico para un manejo fácil para el usuario
- Alimentador para un trabajo más eficiente
- Pala de trailla para un llenado más fácil
- Caja de herramientas integrada: la herramienta necesaria siempre al alcance
- Propiedades optimizadas de mantenimiento y servicio
- La construcción robusta asegura la estabilidad del valor y un elevado valor de reventa
- Made in Germany

Mixokret M 740 – Potente y duradero



El Mixokret M 740 está equipado con una potente unidad de accionamiento que ahorra combustible y asegura un funcionamiento de la bomba uniforme y respetuoso. Eso se traduce en un flujo constante de material y menos sacudidas en los conductos de manguera.

Esta polifacética máquina de pavimento le ofrece la mejor comodidad de manejo. La elevada fiabilidad y durabilidad de todas las piezas garantizan la máxima disponibilidad de su máquina.

Su distribuidor competente de Putzmeister estará encantado de asesorarle sobre los detalles técnicos y las preguntas sobre la aplicación.

- **Solado con cemento**
- **Solado con sulfato cálcico**
(anhidrita)
- **Solado con magnesia**





Potente unidad de accionamiento: con ahorro de combustible y bajo desgaste gracias a la regulación del número de revoluciones del motor



Elevado valor de reventa gracias a la Robustez y calidad made in Germany



La innovadora conducción del aire de salida y un foso adicional de aire de salida hacen que el trabajo sea más agradable.

Datos técnicos

	M 740 D	M 740 DB	M 740 DBS
Tanque de mezcla	260 l; 200 l capacidad útil		
Caudal*	3,8 m ³ /h	4,6 m ³ /h	5 m ³ /h
Presión de impulsión	8 bar	8 bar	8 bar
Distancia de impulsión**	180 m de distancia / 90 m de altura (30 pisos)		
Compresor	4,35 m ³ /min; presión de corte 8 bar		
Motor de accionamiento	Deutz diésel de 3 cilindros; 33,5 kW a 2500 rpm (Nivel de gases de escape III A)		
Peso (con depósito lleno)	1 542 kg	1 740 kg	1 814 kg
Volumen del depósito	60 l	60 l	60 l
Longitud	4 780 mm	5 075 mm	5 075 mm
Anchura	1 480 mm	1 480 mm	1 480 mm
Altura	1 520 mm	2 431 mm	2 431 mm
Altura de llenado	820 mm	400 mm	400 mm
Grano máximo	16 mm	16 mm	16 mm
Chasis	frenado, permitido hasta 80 km/h		
Particularidad	Versión básica	con alimentador hidráulico	con alimentador hidráulico y trailla

* El caudal es teórico y depende del tipo de bomba.

** Los datos están basados en la experiencia y dependen del material.

Equipamiento

Acoplamiento de automóvil	<input checked="" type="checkbox"/>
Armellas para grúa	<input checked="" type="checkbox"/>
Bomba de llenado para lubricación central de grasa	<input checked="" type="checkbox"/>
Caballote de salida	<input checked="" type="checkbox"/>
Caja de herramientas (40 l) integrada	<input checked="" type="checkbox"/>
Faro de trabajo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrucciones de uso y lista de piezas de repuesto	<input checked="" type="checkbox"/>
Lubricación central de grasa	<input checked="" type="checkbox"/>
Prensa de palanca con manguera	<input checked="" type="checkbox"/>
Visualización del depósito en la pantalla	<input checked="" type="checkbox"/>
Acoplamiento de camión	<input type="checkbox"/>
Ajuste del tiempo de mezcla	<input type="checkbox"/>
Chapa protectora para alimentador	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste (Hardox 6 mm)	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste (Hardox 8 mm)	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste de plástico	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste en domo	<input type="checkbox"/>
Chapas de desgaste en la parte delantera	<input type="checkbox"/>
Cubierta de escape	<input type="checkbox"/>
Dosificación de agua	<input type="checkbox"/>
Lacado especial de la cubierta en color RAL/Rotulación del cliente	<input type="checkbox"/>
Limpiador de alta presión	<input type="checkbox"/>
Pies de soporte	<input type="checkbox"/>
Portalámparas 24 V	<input type="checkbox"/>
Reequipamiento 100 km/h	<input type="checkbox"/>
Sistema de localización	<input type="checkbox"/>

Opción Serie

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Alemania
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Alemania
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@pmw.de · www.pmmortar.de

