

L'équipement puissant et robuste
pour les chapes liquides

FHS 250



STAGE V
ready to work



Pour les chapes liquides

- Chape liquide à base de ciment
- Chape liquide à base de sulfate de calcium (anhydrite)

Les légendes ne meurent jamais !

Jamais une FHS n'a été aussi puissante : Avec son moteur diesel de 37 kW avec un niveau d'émission "Stage V", la remplaçante de la célèbre FHS 200/3 pompe mieux que jamais les chapes liquides jusqu'à une granulométrie de 12 mm.

Le concept hydraulique, entièrement revu, permet une multitude de fonctions pratiques et assure un maximum de fiabilité et de disponibilité.

- Structure robuste – A fait ses preuves sur les chantiers et sur la piste d'essai
- Supporte un grand nombre de pompes à vis sans fin jusqu'à la 2L8
- Zone de remplissage plus grande avec protection anti-projections pivotante
- Un tamis avec agitateur de série empêche le passage des grains trop gros sans perturber le flux de matière
- Une télécommande fiable permet une multitude de fonctions
- Frais d'entretien réduits



BRINKMANN



Les avantages en bref

- **Poste de commande central avec clavier intuitif et un affichage clair**
- **La hauteur de remplissage abaissée facilite le nettoyage final et le chargement par le malaxeur mobile**
- **Réservoir plus grand, permet de fonctionner longtemps sans avoir à refaire le plein**
- **Pieds pour une stabilité optimale sur le chantier**
- **Capot plastique robuste de très grande qualité**
- **Déplacement en toute sécurité de l'engin avec une grue – grâce à un œillet intégré.**
- **La vis de remplacement peut être rangée dans le casier à outils.**

Données techniques FHS 250



Distance de refoulement*	200 m à l'horizontale / 60 m à la verticale (20 étages)
Quantité refoulée (théor.)*	jusqu'à 20 m³/h
Moteur d'entraînement	3 cylindres Kubota; 37 kW à 2 700 tr/min
Pompe	Pompe à vis 7515 Premium
Granulométrie max.	8 mm
Trémie de refoulement	250 l
Capacité du réservoir	40 l
Poids	1 050 kg
Essieu	freiné, homologué route
Longueur x largeur x hauteur	4 280 x 1 410 x 1 300 mm
Hauteur de remplissage	730 mm

Équipement

Série	Accouplement pour véhicule léger	■
	Jambes de support	■
	Oreille de levage	■
	Radio-commande avec réglage du débit + Moteur marche/arrêt	■
	Roue jockey	■
	Tamis vibrant d'un maillage de 15 mm (grille)	■
En option	Vibreux	■
	Accouplement pour poids lourd	■
	Caisse à outils	■
	Eclairage de travail	■
	Nettoyeur haute pression	■
	Personnalisation couleur de peinture du capot RAL	■
	Pièces de vis 2L8 (granulométrie max. 12 mm)	■

* Les indications sont des valeurs maximales et dépendent du type et de la consistance des matériaux, de la section du flexible et du débit.

■ Série

■ En option

BRINKMANN

Une marque du Groupe Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal · Allemagne

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN

Adaptée pour les petits chantiers

Adaptée pour les grands chantiers



Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs © by Putzmeister Mörteleinmaschinen GmbH 2022 Tous droits réservés Printed in Germany (22.04S) MT 4995-1 FR