

De robuuste krachtpatser voor vloeibaar estrik

FHS 250



STAGE V
ready to work



Voor vloeibaar estrik

- Cement-vloeibaar estrik
- Calciumsulfaat-vloeibaar estrik

Legendes sterven nooit!

Nog nooit had een FHS zoveel capaciteit: Met zijn 37 kW sterke dieselmotor met emissieklasse "Stage V" pompt de opvolger van de bekende FHS 200/3 vloeibaar estrik tot 12 mm korreling beter dan ooit tevoren.

Het volledig herziene hydraulische concept maakt een veelvoud aan comfort-functies mogelijk en waarborgt de maximale betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de machine.

- Robuuste constructie – beproefd bij de inzet op het bouwterrein en op het testtraject
- Ondersteunt een veelvoud aan wormpompen tot aan 2L8
- Vergrote invoer met draaibare spatbescherming
- Het zeefrooster met standaard triller voorkomt te grote korrels zonder de materiaalstroom aan te tasten
- Betrouwbare radiografische afstandsbediening maakt een veelvoud aan functies mogelijk
- Lage onderhoudskosten



BRINKMANN



Alle voordelen op een rijtje

- Centraal bedieningspunt met intuïtieve keypad en overzichtelijk display
- Een lage vulhoogte vereenvoudigt de eindreiniging en vulling door beton-mixers
- Grotere tank voor maximale werkduur zonder bijtanken
- Stempelpoten voor stabiliteit op het bouwterrein
- Robuuste kunststof kap die voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm
- Veilig verplaatsen van de machine met kraan – dankzij geïntegreerd hijs oog
- Gereedschapsvak biedt opberg ruimte voor reserveworm

Technische gegevens FHS 250



Pompafstand*	200 m ver / 60 m hoog (ca. 20 etages)
Opbrengst (theor.)*	tot 20 m³/h
Aandrijfmotor	3-cilinder Kubota; 37 kW bij 2700 omw/min
Pomp	Wormpomp 7515 Premium
Maximale korreling	8 mm
Pomptrechter	250 l
Tankinhoud	40 l
Gewicht	1 050 kg
Rijwerk	geremd, verrijdbaar over de weg
Lengte × breedte × hoogte	4 280 x 1 410 x 1 300 mm
Vulhoogte	730 mm

Uitrusting

Hijsoog	■
Personenauto-koppeling	■
Radiografische afstandsbediening met opbrengstinstelling + motor aan/uit	■
Schudzeef met 15 mm maaswijdte (rooster)	■
Stempelpoten	■
Steunwiel	■
Triller	■
Gereedschapskist	■
Hogedrukreiniger	■
Optionele werkverlichting	■
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	■
Vrachtwagenkoppeling	■
Wormonderdelen 2L8 (max. korreling 12 mm)	■

* Opgaven zijn maximale waarden en hangen af van materiaal soort en -consistentie, slangdiameter en opbrengst.

■ Serie

■ Optioneel

BRINKMANN

Een merk van de Putzmeister Groep

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal · Duitsland

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN

Geschiktheid voor kleine bouwterreinen

Geschiktheid voor grote bouwterreinen

Wijzigingen en fouten voorbehouden © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2022 Printed in Germany (22 04Sc) WT 4995-1 NL