

Wytrzymały pakiet mocy do pompowania
jastrychu płynnego

FHS 250



STAGE V
ready to work



Do wylewek pływających

- Wylewki pływające cementowe
- Wylewki pływające na bazie siarczanu wapnia

Legendy nigdy nie umierają!

Nigdy wcześniej pompa FHS nie miała tyle mocy: dzięki silnikowi wysokoprężnemu o mocy 37 kW spełniającemu normę emisji spalin „Stage V”, następczyni znanej pompy FHS 200/3 tłoczy jastrych płynny o uziarnieniu do 12 mm lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Całkowicie zmieniona koncepcja instalacji hydraulicznej umożliwia wiele funkcji komfortowych i zapewnia niezawodność oraz dostępność maszyny.

- Wytrzymała konstrukcja – wypróbowana na placach budowy i na odcinku testowym
- Obsługuje różne typy pomp ślimakowych, nawet 2L8
- Powiększona strefa napełniania z przemieszczaną osłoną przeciwbryzgową
- Krata przesiewająca ze standardowym wibratorem usuwa nadziarno bez zakłócania przepływu materiału
- Niezawodne zdalne sterowanie radiowe umożliwia wiele funkcji
- Niskie koszty konserwacji



BRINKMANN



Wszystkie zalety w skrócie

- Centralne stanowisko obsługowe z intuicyjną klawiaturą i przejrzystym wyświetlaczem
- Mała wysokość nasypowa ułatwia końcowe czyszczenie i załadunek za pomocą betoniarki samochodowej
- Większy zbiornik dla maksymalnego przebiegu bez tankowania
- Stopy wsporcze zapewniające stateczność na placu budowy
- Wytrzymała pokrywa z tworzywa sztucznego o najwyższym standardzie jakości
- Bezpieczne przemieszczanie maszyny za pomocą dźwigu – dzięki wbudowanemu uchwytowi dźwigowemu
- W schowku na narzędzia jest miejsce do przechowywania zapasowego ślimaka

Dane techniczne FHS 250



Zasięg tłoczenia*	odległość 200 m / wysokość 60 m (20 pięter)
Wydajność tłoczenia (teor.)*	do 20 m³/h
Silnik napędzający	3-cylindrowy Kubota; 37 kW przy 2 700 obr./min
Pompa	Pompa ślimakowa 7515 Premium
Maks. wielkość ziarna	8 mm
Lej podający	250 l
Pojemność zbiornika	40 l
Masa	1 050 kg
Podwozie	hamowany, może poruszać się po drogach
Długość × szerokość × wysokość	4 280 x 1 410 x 1 300 mm
Wysokość napełniania	730 mm

Wyposażenie

Wyposażenie seryjne	Koło podporowe	■
	Nogi podporowe	■
	Sito wibracyjne o rozmiarze oczek 15 mm (krata)	■
	Sprzęgło samochodowe	■
	Sterowanie zdalne bezprzewodowe z regulacją wydajności tłoczenia + silnik wł./wyl.	■
	Uchwyty dźwigowe	■
	Wibrator	■
Opcja	Części ślimakowe 2L8 (maks. wielkość ziarna 12 mm)	■
	Pokrywa lakierowana w specjalnym kolorze RAL	■
	Skrzynka narzędziowa	■
	Sprzęgło ciężarowe	■
	Światła robocze	■
	Układ czyszczenia wysokociśnieniowego	■

* Dane są wartościami maksymalnymi i zależą od rodzaju i konsystencji materiału, przekroju poprzecznego przewodu giętkiego i natężenia pompowania.

■ Seria

■ Opcjonalnie

BRINKMANN
Marka Grupy Putzmeister
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal · Niemcy
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN

Do użytku na małych placach budowy

Do użytku na dużych placach budowy



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych. Odpowiedzialność za błędy wyłączona.
© by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2022
Printed in Germany (22045c) MT 4995-1 PL