

Un equipo potente y robusto
para solado autonivelante

FHS 250



STAGE V
ready to work



Para solado autonivelante

- Solado autonivelante de cemento
- Solado autonivelante de sulfato de calcio

¡Las leyendas nunca mueren!

Nunca antes una FHS había tenido tanta potencia: con su motor diésel de 37 kW y nivel de emisiones «Stage V», la sucesora de la popular FHS 200/3 bombea mejor que nunca solado autonivelante de hasta 12 mm de tamaño de grano.

Un sistema hidráulico completamente renovado ofrece numerosas funciones de confort y asegura máxima fiabilidad y disponibilidad de la máquina.

- Diseño robusto, eficacia probada a pie de obra y en el circuito de pruebas
- Compatible con numerosas bombas helicoidales (hasta la 2L8)
- Zona de carga ampliada con protección contra salpicaduras oscilante
- Una rejilla de tamiz con vibrador de serie impide la entrada de partículas con tamaño de grano excesivo sin interrumpir el flujo de material
- Telemando inalámbrico fiable con numerosas funciones
- Costes de mantenimiento bajos



BRINKMANN



Todas las ventajas a primera vista

- Puesto de mando centralizado con teclado intuitivo y pantalla ordenada
- Altura de llenado reducida que facilita la limpieza final y la carga con el camión hormigonera
- Depósito más grande para máxima autonomía sin repostaje
- Pies de apoyo para conferir estabilidad en la obra
- Cubierta de plástico robusta de máxima calidad
- Traslado seguro de la máquina con la grúa gracias a la argolla de carga integrada
- Cajón de herramientas con espacio para guardar un tornillo sinfín de sustitución

Datos técnicos FHS 250



Distancia de transporte*	200 m en horizontal / 60 m en altura (20 plantas)
Caudal (teórico)*	hasta 20 m³/h
Motor de accionamiento	3 cilindros Kubota; 37 kW a 2 700 rpm
Bomba	Bomba de tornillo helicoidal 7515 Premium
Tamaño máximo de grano	8 mm
Tolva de transporte	250 l
Capacidad del depósito	40 l
Peso	1 050 kg
Chasis	frenado, apto para circular por la vía pública
Largo × ancho × alto	4 280 × 1 410 × 1 300 mm
Altura de llenado	730 mm

Equipamiento

	De serie	Opcional
Acoplamiento para automóviles	■	■
Argolla de carga	■	■
Patas de apoyo	■	■
Rueda de apoyo	■	■
Tamiz vibrante con 15 mm de abertura de malla (reja)	■	■
Telemando inalámbrico con ajuste del rendimiento + Motor encendido/apagado	■	■
Vibrador	■	■
Acoplamiento para camiones	■	■
Caja de herramientas	■	■
Cubierta con pintura de color especial RAL	■	■
Limpiador de alta presión	■	■
Luces de trabajo	■	■
Piezas de tornillo 2L8 (tamaño máximo de grano 12 mm)	■	■

* Los datos son valores máximos y dependen del tipo y la consistencia del material, de la sección de manguera y del rendimiento.

■ De serie ■ Opcional

BRINKMANN

Una marca del Grupo Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal · Alemania

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN