

Das robuste Kraftpaket für Fließestrich

FHS 250



STAGE V
ready to work



Für Fließestrich

- Zement-Fließestrich
- Calciumsulfat-Fließestrich

Legenden sterben nie!

Noch nie hatte eine FHS so viel Leistung: Mit ihrem 37 kW starken Dieselmotor mit Abgasstufe „Stage V“, pumpt der Nachfolger der bekannten FHS 200/3 Fließestrich bis 12 mm Korngröße besser als je zuvor.

Das vollständig überarbeitete Hydraulikkonzept ermöglicht eine Vielzahl an Komfortfunktionen und sichert die maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Maschine.

- Robuste Bauweise – erprobt im Baustelleneinsatz und auf der Teststrecke
- Unterstützt eine Vielzahl von Schneckenpumpen bis hin zur 2L8
- Vergrößerter Einfüllbereich mit schwenkbarem Spritzschutz
- Siebgitter mit serienmäßigem Rüttler verhindert Überkorn ohne den Materialfluss zu beeinträchtigen
- Zuverlässige Funk-Fernsteuerung ermöglicht Vielzahl von Funktionen
- Geringe Wartungskosten



BRINKMANN



Alle Vorteile auf einen Blick

- **Zentrale Bedienstelle mit intuitivem Keypad und übersichtlichem Display**
- **Niedrigere Einfüllhöhe vereinfacht Endreinigung und Beschickung durch Fahrmischer**
- **Größerer Tank für maximale Laufleistung ohne Nachtanken**
- **Stützfüße für Standsicherheit auf der Baustelle**
- **Robuste Kunststoffhaube nach höchstem Qualitätsstandard**
- **Sicheres Umsetzen der Maschine mit Kran – dank integrierter Kranöse**
- **Werkzeugfach bietet Stauraum für Ersatzschnecke**

Technische Daten FHS 250



Förderentfernung*	200 m weit / 60 m hoch (20 Stockwerke)
Fördermenge (theor.)*	bis 20 m³/h
Antriebsmotor	3-Zylinder Kubota; 37 kW bei 2700 U/min
Pumpe	Schneckenpumpe 7515 Premium
Größtkorn	8 mm
Fördertrichter	250 l
Tankinhalt	40 l
Gewicht	1 050 kg
Fahrwerk	gebremst, straßenfahrbar
Länge × Breite × Höhe	4 280 × 1 410 × 1 300 mm
Einfüllhöhe	730 mm

Ausstattung

Serie	Funkfernsteuerung mit Fördermengeneinstellung + Motor An/Aus	■
	Kranöse	■
	PKW-Kupplung	■
	Rüttelsieb mit 15 mm Maschenweite (Gitter)	■
	Rüttler	■
	Stützfüße	■
Optional	Stützrad	■
	Arbeitsscheinwerfer	■
	Hochdruckreiniger	■
	LKW-Kupplung	■
	Schneckenenteile 2L8 (max. Körnung 12 mm)	■
	Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	■
	Werkzeugkiste	■

* Angaben sind Maximalwerte und abhängig von Materialart und -konsistenz, Schlauchquerschnitt und Fördermenge.

■ Serie

■ Optional

BRINKMANN

Eine Marke der Putzmeister Gruppe

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN

Eignung für kleine Baustellen

Eignung für große Baustellen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten © by Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH 2022 Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany (22.04.20) MT 4995-1 DE