



**Putzmeister**

## Vos avantages

- Structure robuste – A fait ses preuves sur les chantiers et sur la piste d'essais
- Supporte un grand nombre de pompes à vis sans fin jusqu'à la 2L8
- Une télécommande fiable permet une multitude de fonctions
- Poste de commande central avec clavier intuitif et un affichage clair
- Réservoir plus grand, permet de fonctionner longtemps sans avoir à refaire le plein
- Pieds pour une stabilité optimale sur le chantier
- Capot plastique robuste de très grande qualité pour une durée de vie maximale
- Déplacement en toute sécurité de l'engin avec une grue – grâce à un anneau de levage intégré



**STAGE V**  
ready to work

La puissante pompe à vis sans fin SP 25 DHF est adaptée à l'application aisée et fiable de grandes quantités de chape liquide. Grâce à son moteur diesel 3 cylindres de 37 kW avec un niveau d'échappement « Stage V », la pompe peut être utilisée sans difficulté, même à l'avenir, dans toute l'UE ainsi qu'en Suisse. Les performances supplémentaires sont la mise en œuvre de plus grandes quantités de matériaux ainsi que des dimensions/pressions de refoulement supérieures.

La zone de remplissage, généreusement dimensionnée, est équipée d'une protection anti-projections pivotante et d'un puissant tamis vibrant. La faible hauteur de remplissage facilite ici le chargement sur le chantier ainsi que le nettoyage final. Le poids réduit de la pompe simplifie en outre la manipulation sur le chantier.

Votre distributeur Putzmeister est à votre disposition pour vous donner des détails techniques et répondre à vos questions pratiques.

Chape  
autonivelante

- Chape à base de sulfate de calcium (anhydrite)
- Chape ciment



Béton projeté

- Béton projeté d'une granulométrie max. de 8 mm





Le poste de commande central avec clavier intuitif augmente la sécurité de l'opérateur. Un affichage clair derrière un verre de protection résistant aux rayures donne à l'utilisateur toutes les informations importantes.



Trémie d'acheminement d'un volume de 250 l, zone de remplissage agrandie et protection anti-projections pivotante – avec un puissant vibreur de série. La hauteur de remplissage abaissée facilite le nettoyage final et le chargement par le malaxeur mobile.



Le puissant moteur diesel turbocompressé de 37 kW avec filtre à particules est conforme au niveau d'émission « Stage V ». La pompe peut ainsi être utilisée sans difficulté aussi bien dans l'UE qu'en Suisse.

## Caractéristiques techniques SP 25 DHF

<b>Trémie de pompage</b>	250 l
<b>Pompe</b>	Pompe à vis sans fin 7515 Premium
<b>Débit de pompage*</b>	jusqu'à 20 m <sup>3</sup> /h
<b>Pression de pompage</b>	35 bar
<b>Distance de pompage**</b>	200 m à l'horizontale / 60 m à la verticale (20 étages)
<b>Capacité du réservoir</b>	40 l
<b>Moteur</b>	Diesel 3 cylindres Kubota, 37 kW à 2700 tr/min (Stage V)
<b>Poids</b>	1 050 kg
<b>Longueur x largeur x hauteur</b>	4 280 × 1 410 × 1 300 mm
<b>Hauteur de remplissage</b>	730 mm
<b>Granulométrie max.</b>	8 mm
<b>Châssis</b>	freiné, homologué pour l'usage sur route

\* Le débit est théorique et dépend de la pression de la pompe.

\*\* Les indications sont des valeurs maximales et dépendent du type et de la consistance des matériaux, de la section du flexible et du débit.

## Équipement

Accouplement pour véhicule léger	<input checked="" type="checkbox"/>
Jambes de support	<input checked="" type="checkbox"/>
Oreille de levage	<input checked="" type="checkbox"/>
Radio-commande avec réglage du débit + Moteur marche/arrêt	<input checked="" type="checkbox"/>
Roue jockey	<input checked="" type="checkbox"/>
Tamis vibrant d'un maillage de 15 mm (grille)	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibreur	<input checked="" type="checkbox"/>
Accouplement pour poids lourd	<input type="checkbox"/>
Caisse à outils	<input type="checkbox"/>
Eclairage de travail	<input type="checkbox"/>
Nettoyeur haute pression	<input type="checkbox"/>
Personnalisation couleur de peinture du capot RAL	<input type="checkbox"/>
Pièces de vis 2L8 (granulométrie max. 12 mm)	<input type="checkbox"/>

Option  Série

### PL2M

Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults  
F-33 270 FLoirac  
Téléphone: +33 5 57 54 27 27  
info@pmmortar.fr · www.pmmortar.fr

