



Putzmeister

Ihre Vorteile

- Mehr Leistung und Fördermenge
- Neueste Motorentechnik – sauber und effizient. Erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards "Stage V"
- Neue ergonomische zentrale Bedieneinheit mit intuitivem Keypad auf der rechten Maschinenseite
- Optimierter Kraftstoffverbrauch mit Ergonic® Output Control (EOC)
- Größerer Trichter (360 l) mit Gummikragen und Schutzgrill
- Umfangreiche Serienausstattung
- Extrem robuste Kolbenpumpeneinheit
- Stützfüße für sicheren Stand
- Verbesserte Zugänglichkeit zu Wartungspunkten und geringerer Serviceaufwand bei Verwendung von wartungsfreien Komponenten
- Made in Germany

P 730 – Die kräftigste Kompaktpumpe für hohe Fördermengen im neuen Design



STAGE V
ready to work

Die neue Kolbenpumpe P 730 ist ideal geeignet für die Förderung von Feinbeton bis zu 32 mm Korngröße und für Spritzbetoneinsätze.

Sie ist unsere stärkste Maschine dieser Art mit noch mehr Leistung und Fördermenge, gleichzeitig niedrigem Gewicht und einem durchdachten und bedienerfreundlichen Design. Zusätzlich ist sie servicefreundlicher und wartungsärmer denn je.

Ihr kompetenter Putzmeister-Händler nennt Ihnen gerne weitere Vorzüge und beantwortet Ihnen alle Fragen bezüglich Ihrer individuellen Anforderungen.

Spritzbeton

- **Spritzbeton**



Feinbeton

- **Feinbeton bis 32 mm Korngröße**





Großer, klappbarer Trichter mit Gummikragen (360 l), Schutzgrill und Splash Guard (optional) – perfekter Schutz vor Betonspritzern.



Leistungsstarker Dieselmotor erfüllt alle Anforderungen des gültigen Emissionsstandards „Stage V“ in der EU sowie in der Schweiz.



Zentrales Bedienfeld mit intuitivem Keypad mit „Folge dem blauen Licht“-Prinzip – einfach und sicher zu bedienen, bestens geschützt durch robuste Plexiglas-Tür.

Technische Daten

P 730 – Deutz

P 730 – Hatz

Fördertrichter	300 l / 360 l (mit Gummi-Aufsatzkragen)	
Fördermenge*	3 – 30 m³/h	3 – 30 m³/h
Förderdruck max.	55 bar	55 bar
Förderentfernung**	bis 300 m weit, bis 100 m hoch, Feinbeton bis 100 m weit und bis 80 m hoch	
Antrieb	3-Zylinder Deutz-Dieselmotor 55,4 kW (Abgasstufe Stage V)	4-Zylinder Hatz-Dieselmotor 54,8 kW (Abgasstufe Stage V)
Kolbenpumpe	2-Zylinder hydraulisch	
Kolbenhub	700 mm	700 mm
Förderzylinder (Ø)	180 mm	180 mm
Antriebszylinder (Ø)	80/45 mm	80/45 mm
Druckstutzenkupplung	5,5"	5,5"
Hubzahl max.	29 Hübe/min.	29 Hübe/min.
Gewicht	2450 kg (TD) / 2180 kg (SD)	2360 kg (TD) / 2090 kg (SD)
Länge x Breite x Höhe	4810 mm x 1592 mm x 1983 mm (TD) 3137 mm x 1408 mm x 1734 mm (SD)	
Befüllhöhe	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)	1340 mm (TD) / 1093 mm (SD)
Größtkorn	32 mm	32 mm
Maschinentyp	Anhängerpumpe (TD), Stationärpumpe (SD)	
Fahrwerk	Straßenfahrwerk (TD), Kufenrahmen (SD)	

* Die Fördermenge ist theoretisch und abhängig vom Pumpentyp.

** Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig.

Option Serie

Ausstattung

2,5t Fahrwerk	<input checked="" type="checkbox"/>
Auspuffklappe	<input checked="" type="checkbox"/>
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (mit Handpumpe+Verteilerblock)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fördermengenverstellung (elektrisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gummikragen	<input checked="" type="checkbox"/>
Hubzähler	<input checked="" type="checkbox"/>
Kranöse	<input checked="" type="checkbox"/>
LKW-Kupplung	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigungszubehör	<input checked="" type="checkbox"/>
Rüttler	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzgrill	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzhelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Werkzeugkasten mit Werkzeug	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitscheinwerfer	<input type="checkbox"/>
Fettzentralschmierung (elektrisch, automatisch)	<input type="checkbox"/>
Funkfernsteuerung mit Fördermengenverstellung	<input type="checkbox"/>
Hochdruckreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelfernsteuerung	<input type="checkbox"/>
Kundenbeschriftung	<input type="checkbox"/>
Leuchtenträger 24 V	<input type="checkbox"/>
PKW-Kupplung	<input type="checkbox"/>
Sonderlackierung Haube in RAL-Farbe	<input type="checkbox"/>
Splash Guard - Trichterabdeckung und Spritzschutz	<input type="checkbox"/>
Spülwasserpumpe	<input type="checkbox"/>
Trichter Leermeldung	<input type="checkbox"/>
USB-Ladedose mit Smartphone-Halterung in Bedienfeld	<input type="checkbox"/>
Zusatzmitteldosierung	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Postfach 2152 · 72629 Aichtal

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com



Putzmeister