

EstrichBoy

DC 260/45, DC 260/55



Pour la chape traditionnelle semi-sèche avec différents additifs de liant tels que le ciment, l'anhydrite, etc.



L'estrichBoy de Brinkmann – La Légende à nouveau disponible

L'EstrichBoy de Brinkmann – innovation, performances et des possibilités de configuration incomparables.

Lors de ce récent développement, l'accent a été mis sur la simplicité, la robustesse et la fiabilité.

Avec la facilité d'entretien et de maintenance au premier plan.

L'EstrichBoy – convaincant jusque dans les moindres détails.

- **Fiable, robuste et encore plus facile à utiliser**
- **Confortable pour l'utilisateur grâce au tableau de commandes ergonomique**
- **Débit élevé, plus d'efficacité**
- **Puissance supplémentaire  BluePower (en option)**
- **Valeur stable et rentable, grâce à une valeur à la revente élevée**
- **Service de première classe avec réseau de distribution étendu**
- **Formations des utilisateurs et des techniciens**



BRINKMANN



Anneau de levage pour le transport par camion ou sur le chantier



Nouveau concept de commande remanié : L'opérateur peut voir et régler toutes les informations nécessaires directement depuis le poste de commande.



Le nouveau concept de capot et la partie arrière amovible permettent une grande accessibilité à tous les points de service et d'entretien importants.

D'autres avantages:

- Technologie "made in Germany"
- Accessibilité et garde au sol optimales
- Peu de maintenance et faible usure
- Possibilités d'application flexibles
- Choisissez "votre" machine avec une grande variété d'options d'équipement
- Grande débit, plus d'efficacité

Caractéristiques techniques	DC 260/45	DC 260/55
Cuve-malaxeur	260 l, 200 l de capacité utile	
Distance de transport*	180 m horizontale, 90 m verticale	
Débit (theor.)*	3,8–5,2 m³/h	4,0–5,2 m³/h
Pression	8 bar	
Compresseur	4,3 m³/min	4,8 m³/min
Moteur	Diesel, Deutz 3 cylindres avec turbocompresseur, 36,4 kW (catégorie d'émissions, Stage V et 3A disponibles)	Diesel, Deutz 3 cylindres avec turbocompresseur, 44,5 kW (catégorie d'émissions, Stage V et 3A disponibles)
Poids	1.715 kg / 1.840 kg (B) / 1.900 kg (BS)	
Longueur × largeur × hauteur	5067 × 1525 × 1840 mm (Standard) 5210 × 1525 × 2526 mm (B + BS)	
Hauteur de remplissage	820 mm (Standard), 400 mm (B + BS)	
Essieu routier	freiné, 80 km/h (100 km/h en option)	
Malaxeur	Entraînement hydraulique, y compris marche arrière. Protection contre les surcharges	
Granulométrie	16 mm	

Equipement		DC 260/45	DC 260/55
Série	Couvercle manuel	■	■
	Télécommande (version BS)	■	■
	Sortie de cuve au milieu	■	■
	Anneau de levage	■	■
	Accouplement pour véhicule léger	■	■
	Support de lampe en 12 V	■	■
	Package logiciel	■	■
	Graissage centralisé électrique	■	■
En option	Essieu 100 km/h	■	■
	Phare de travail (12 V)	■	■
	Sortie d'échappement droit avec clapet	■	■
	Nettoyeur haute pression	■	■
	Tôles d'usure (6 mm)	■	■
	Tôles d'usure (Hardox 8 mm)	■	■
	Logo spécifique client	■	■
	Accouplement pour poids lourd	■	■
	Support de lampe en 24 V	■	■
	Système de localisation	■	■
	Tôle de protection pour skip	■	■
	Package logiciel	■	■
	Peinture avec couleur spéciale RAL pour capot	■	■
	Stabilisateurs	■	■
Système pour polystyrène	■	■	
Plaques d'usure sur dôme	■	■	
Plaques d'usure sur Fond de dentelle (des deux côtés)	■	■	
Doseur d'eau	sur demande		
Caisse à outils	■	■	

* Les performances indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

■ Série ■ En option

BRINKMANN

Une marque de Groupe Putzmeister

PL2M · Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults

F-33 270 Floirac · Téléphone: +33 5 57 54 27 27

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN