

EstrichBoy

DC 260/45, DC 260/55



Para betonilhas para pavimento semissecas

- Betonilha de cimento
- Betonilha à base de sulfato de cálcio (anidrite)
- Betonilha de magnésia
- Pavimento cerâmico (dependente da consistência)



O clássico com provas dadas – agora de novo disponível!

A EstrichBoy da Putzmeister – desenvolvimento contínuo e opções de configuração incomparáveis. O novo desenvolvimento centrou-se na facilidade de utilização, durabilidade e facilidade de assistência. A EstrichBoy – convence até ao último pormenor.

- Fiável, robusta e ainda mais fácil de operar
- Fácil de utilizar graças ao campo de operação ergonómico
- Elevado débito de bombagem, maior eficiência
- Potência extra (opcional):
 BluePower
- Mantém o valor e é económica devido ao elevado valor de revenda
- Assistência de qualidade com uma abrangente rede de serviços prestados por concessionários
- Cursos de formação para utilizadores e técnicos na nossa academia



BRINKMANN



Olhal de grua para transporte por camião ou no estaleiro da obra



Novo conceito de operação revisto: O operador pode visualizar e ajustar todas as informações necessárias diretamente a partir do ponto de comando.



O inovador conceito de capot e a parte traseira amovível permitem uma elevada acessibilidade a todos os pontos importantes de assistência e de manutenção

Outras vantagens:

- Tecnologia "made in Germany"
- Acessibilidade e distância ao solo ideais
- Reduzida manutenção e baixo desgaste
- Possibilidades de aplicação flexíveis
- Escolha a "sua" máquina com uma vasta gama de opções de equipamento
- Elevado débito de bombagem, maior eficiência

| Dados técnicos | DC 260/45 | DC 260/55 |
|--------------------------------|--|---|
| Recipiente de mistura | 260 l, 200 l de capacidade útil | |
| Distância de bombagem* | 180 m de comprimento, 90 m de altura | |
| Débito da bomba (teórico)* | 3,8–5,2 m³/h | 4,0–5,2 m³/h |
| Pressão de bombagem | 8 bar | |
| Compressor | 4,3 m³/min | 4,8 m³/min |
| Motor acionamento | Diesel, Deutz 3 cilindros com turbocompressão, 36,4 kW (nível emissões Stage V e 3A disponível) | Diesel, Deutz 3 cilindros com turbocompressão, 44,5 kW (nível emissões Stage V e 3A disponível) |
| Peso | 1.715 kg / 1.840 kg (B) / 1.900 kg (BS) | |
| Comprimento × Largura × Altura | 5067 × 1525 × 1840 mm (padrão) 5210 × 1525 × 2526 mm (B + BS) | |
| Altura enchimento | 820 mm (padrão), 400 mm (B + BS) | |
| Quadro | Travado, ajuste manual do travão, homologado até 80 km/h, opcionalmente extensível para 100 km/h | |
| Mecanismo misturador | com acionamento hidráulico, incl. bombeamento em retorno e proteção contra sobrecarga | |
| Tamanho máximo da granulação | 16 mm | |

| Equipamento | DC 260/45 | DC 260/55 |
|---|-----------|-----------|
| Tampa manual | ■ | ■ |
| Controlo remoto via rádio (versão BS) | ■ | ■ |
| Saída da caldeira, centro | ■ | ■ |
| Grua | ■ | ■ |
| Embraiagem | ■ | ■ |
| Suporte de luzes 12 V | ■ | ■ |
| Pacote de software | ■ | ■ |
| Lubrificação central elétrica | ■ | ■ |
| 100 km/h eixo | ■ | ■ |
| Faróis de trabalho (12 V) | ■ | ■ |
| Tubo de escape reto com aba | ■ | ■ |
| Máquina de lavagem de alta pressão | ■ | ■ |
| Chapas de alto desgaste (6 mm) | ■ | ■ |
| Chapas de alto desgaste (Hardox 8 mm) | ■ | ■ |
| Inscrição do cliente | ■ | ■ |
| Embraiagem para camiões | ■ | ■ |
| Suporte de luzes 24 V | ■ | ■ |
| Sistema de localização | ■ | ■ |
| Chapa de proteção para o carregador | ■ | ■ |
| Pacote de software | ■ | ■ |
| Pintura especial do capot (de série, laranja) | ■ | ■ |
| Sapatos de estabilização (caldeira) | ■ | ■ |
| Tremonha de poliestireno | ■ | ■ |
| Chapa de desgaste na cúpula | ■ | ■ |
| Chapa de desgaste no fundo abaulado (de ambos os lados) | ■ | ■ |
| Dosagem de água | | a pedido |
| Caixa de ferramentas | ■ | ■ |

* As indicações são valores empíricos e dependem do material

■ Série

■ Opção

BRINKMANN

Uma marca do grupo Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN