

EstrichBoy

DC 260/45, DC 260/55



Für erdfeuchte Estriche

- Zementestrich
- Calciumsulfatestrich (Anhydrit)
- Magnesiaestrich
- Rüttelboden (konsistenzabhängig)



Der bewährte Klassiker – wieder erhältlich!

Der EstrichBoy von Putzmeister – kontinuierliche Weiterentwicklung und unvergleichliche Konfigurationsmöglichkeiten. Bei der Neuentwicklung standen Bedienerfreundlichkeit, Langlebigkeit und Servicefreundlichkeit im Vordergrund. Der EstrichBoy – überzeugend bis ins Detail.

- Zuverlässig, robust und noch leichter zu bedienen
- Anwenderfreundlich durch ergonomisches Bedienfeld
- Hohe Förderleistung, mehr Effizienz
- Extra Power (optional):
 BluePower
- Wertbeständig und wirtschaftlich durch hohen Wiederverkaufswert
- Erstklassiger Service mit flächendeckendem Händlernetz
- Anwender- und Technikerschulungen in unserer Akademie



BRINKMANN



Kranöse für den Transport mit LKW oder auf der Baustelle



Neues überarbeitetes Bedienkonzept: Der Bediener kann alle notwendigen Informationen direkt von der Bedienstelle aus einsehen und einstellen.



Das neuartige Haubenkonzept und das abnehmbare Rückteil ermöglichen eine hohe Zugänglichkeit zu allen wichtigen Service- und Wartungspunkten

Weitere Vorteile:

- Technik „made in Germany“
- Optimale Zugänglichkeit und Bodenfreiheit
- Wartungs- und verschleißarm
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
- Wähle "Deine" Maschine mit einer großen Vielfalt an Ausstattungsmöglichkeiten
- Hohe Förderleistung, mehr Effizienz

Technische Daten DC 260/45 DC 260/55

Mischbehälter	260 l, 200 l Nutzinhalt	
Förderentfernung*	180 m weit, 90 m hoch	
Fördermenge (theor.)*	3,8–5,0 m³/h	4,0–5,2 m³/h
Förderdruck	8 bar	
Kompressor	4,3 m³/min	4,8 m³/min
Antriebsmotor	Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung, 36,4 kW (Abgasstufe Stage V und 3A erhältlich)	Diesel, 3-Zylinder Deutz mit Turboaufladung, 44,5 kW (Abgasstufe Stage V und 3A erhältlich)
Gewicht	1.715 kg / 1.840 kg (B) / 1.900 kg (BS)	
Länge × Breite × Höhe	5067 × 1525 × 1840 mm (Standard) 5210 × 1525 × 2526 mm (B + BS)	
Befüllhöhe	820 mm (Standard), 400 mm (B + BS)	
Fahrwerk	Gebremst, manuelle Bremsnachstellung, Zulassung bis 80 km/h optional auf 100 km/h erweiterbar	
Mischwerk	Hydraulisch angetrieben, inkl. Rückwärtslauf und Überlastschutz	
Größtkorn	16 mm	

Ausstattung DC 260/45 DC 260/55

	DC 260/45	DC 260/55
Serie	Deckel manuell	■
	Funkfernsteuerung (Ausführung BS)	■
	Kesselabgang Mitte	■
	Kranöse	■
	Kupplung PKW	■
	Leuchenträger 12 V	■
	Softwarepaket	■
	Zentralschmierung elektrisch	■
	100 km/h Achse	■
	Arbeitsscheinwerfer (12 Volt)	■
Optional	Endrohr gerade mit Klappe	■
	Hochdruckreiniger	■
	Hochverschleißbleche (6 mm)	■
	Hochverschleißbleche (Hardox 8 mm)	■
	Kundenbeschriftung	■
	Kupplung LKW	■
	Leuchenträger 24 V	■
	Ortungssystem	■
	Schutzblech für Beschicker	■
	Softwarepaket	■
Sonderlackierung Haube (Serie Orange)	■	
Stützfüße (Kessel)	■	
Styroportrichter	■	
Verschleißblech am Dom	■	
Verschleißblech Klöpperboden (beidseitig)	■	
Wasserdosierung	auf Anfrage	
Werkzeugkasten	■	

* Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig

■ Serie ■ Optional

BRINKMANN

Eine Marke der Putzmeister Gruppe

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN