



Equipo eléctrico

# EstrichBoy EC 260



## Para soleras húmedas con tierra

- Solera de cemento
- Solera de sulfato de calcio (anhidrita)
- Solera de magnesia
- Suelo vibratorio (dependiendo de la consistencia)



## ¡Máxima electricidad!

El EstrichBoy EC 260 funciona exclusivamente con electricidad de obra y ofrece la misma potencia de aire que su versión de combustible.

El motor eléctrico controlado por frecuencia, que permite cambiar entre el modo de funcionamiento de 50 y 63 amperios, ofrece la máxima flexibilidad y fiabilidad operativa.

El EstrichBoy EC 260 totalmente eléctrico está disponible de serie en azul electrificante. Manejar una máquina eléctrica nunca ha sido tan fácil y seguro: enchufar, alimentar, mezclar y bombear.

- Alto caudal, más eficiencia
- Gracias a FlexDrive (63/50), el modo de funcionamiento se puede cambiar de forma flexible en cualquier momento
- Máxima fiabilidad operativa
- Libre de emisiones con bajo nivel de ruido
- Bajos costes de mantenimiento
- Accesibilidad y distancia al suelo óptimas
- Estable en valor y económico debido a su alto valor de reventa



BRINKMANN



Fácil conexión a la toma CEE de 63 amperios mediante un cable de 63 amperios



Nuevo concepto de manejo revisado: El operador puede ver y configurar toda la información necesaria directamente desde la estación de control.



El innovador concepto de capota con respaldo extraíble permite una alta accesibilidad a todos los puntos importantes de servicio y mantenimiento

## Otras ventajas:

- Tecnología "made in Germany"
- Bajo mantenimiento y desgaste
- Varias aplicaciones
- Amplia variedad de opciones de equipamiento
- Servicio de primera clase con una amplia red de concesionarios
- Formación de usuarios y técnicos en nuestra academia

Datos técnicos	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Equipo	Básico	con alimentador hidráulico	con alimentador y rascador hidráulicos
Mezcla	260 l (capacidad neta de 200 l)		
Caudal* (teórico)	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Presión de entrega	8 bar		
Compresor	4,35 m³/min		
Motor	Motor eléctrico, potencia de accionamiento 37 kW, clase de eficiencia IE3		
Peso	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Modo	FlexDrive: funcionamiento de 63 amperios / 50 amperios		
Dimensiones (largo x ancho x alto)	5.067 x 1.525 x 1.840 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm	5.210 x 1.525 x 2.526 mm
Altura de llenado	820 mm	400 mm	400 mm
Granulometría máx.	16 mm		
Chasis	Frenado, homologación hasta 80 km/h / opcionalmente ampliado hasta 100 km/h		
Planta mezcladora	Accionamiento hidráulico, incl. protección contra retroceso y sobrecarga		
Particularidades	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panel de control optimizado con navegación intuitiva por el menú,</li> <li>• Control inteligente de la temperatura</li> <li>• Opcionalmente con un innovador sistema telemático para la supervisión en tiempo real</li> </ul>		

Equipamiento	EC 260
Manual de la tapa	■
Mando a distancia por radio (versión BS)	■
Salida de la caldera en el centro	■
Ojo de grúa	■
Carro de embrague	■
Portalámparas 12 V	■
Eje de 100 km/h	■
Cable de conexión 20 metros 63 amperios (722237)	■
Luces de trabajo (12 voltios)	■
Placas de alto desgaste (6 mm)	■
Chapas de alto desgaste (Hardox 8 mm)	■
Soporte de cable para 20 metros de cable	■
Rotulación del cliente	■
Embrague	■
Portalámparas 24 V	■
Sistema de seguimiento	■
Guardabarros para alimentador	■
Paquete de software (contador de mezcla + ajuste del tiempo de mezcla)	■
Pintura especial para capó (serie azul)	■
Pies de apoyo (caldera)	■
Embudo de Styroport	■
Placa de desgaste en la cúpula	■
Parte inferior del badajo de la placa de desgaste (ambos lados)	■
Dosificación de agua	a pedido
Caja de herramientas	■

\* Los datos están basados en la experiencia y dependen del material. ■ Serie ■ Opcional

BRINKMANN

Una marca del Grupo Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal/Alemania

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN