



Modèle électrique

# EstrichBoy

## EC 260



### Pour chapes humides

- Chape de ciment
- Chape de sulfate de calcium (anhydrite)
- Chape de magnésie
- Fond vibrant (dépendde la consistance)



### Un maximum d'électricité !

L'EstrichBoy EC 260 fonctionne exclusivement avec l'électricité disponible sur le chantier pour fournir le même débit d'air que la version diesel.

Le moteur électrique régulé en fréquence, qui permet de naviguer entre les modes de fonctionnement 50 A et 63 A, offre une flexibilité et une sécurité de fonctionnement maximales.

L'EstrichBoy EC 260 entièrement électrique est disponible de série en bleu électrique. L'utilisation d'une machine électrique n'a jamais été aussi simple et sûre : brancher, charger, mélanger et pomper.

- Un débit élevé, plus d'efficacité
- Grâce à FlexDrive (63/50), le mode de fonctionnement peut être modifié à tout moment de manière flexible
- Sécurité de fonctionnement maximale
- Zéro émission et faible niveau sonore
- Frais d'entretien réduits
- Accessibilité et garde au sol optimales
- Valeur stable et rentabilité avec une valeur de revente élevée



BRINKMANN



Raccordement simple à une prise CEE de 63 A à l'aide du câble de 63 A fourni



Nouveau concept de commande remanié : L'opérateur peut consulter et régler toutes les informations nécessaires directement à partir du poste de commande.



Le tout nouveau concept de capot avec partie arrière amovible permet un accès facile à tous les points d'entretien et de maintenance importants

## Autres avantages :

- Technique « made in Germany »
- Très peu d'entretien et d'usure
- Possibilités d'utilisation flexibles
- Choisissez « votre » machine avec une grande variété de possibilités d'équipement
- Service de premier ordre avec un vaste réseau de distributeurs
- Formation des utilisateurs et techniciens dans notre propre académie

Caractéristiques techniques	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Version	Version de base	avec chargeur hydraulique	avec chargeur hydraulique et scrapette
Cuve-malaxeur	260 l (200 l de capacité utile)		
Débit (theor.)*	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Pression	8 bar		
Compresseur	4,35 m³/min		
Moteur	Moteur électrique, puissance d'entraînement 37 kW, classe d'efficacité IE3		
Poids	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Mode de fonctionnement	FlexDrive : mode 63 A / 50 A		
Longueur × Largeur × Hauteur	5.067 × 1.525 × 1.840 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm
Hauteur de remplissage	820 mm	400 mm	400 mm
Granulométrie	16 mm		
Essieu routier	freiné, 80 km/h (100 km/h en option)		
Malaxeur	Entraînement hydraulique, y compris marche arrière. Protection contre les surcharges		
Particularité	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poste de commande optimisé avec guidage par menu intuitif</li> <li>• Régulation intelligente de la température</li> <li>• En option avec système télématique innovant pour la surveillance en temps réel</li> </ul>		

Equipement		EC 260
Série	Couvercle manuel	■
	Télécommande radio (version BS)	■
	Sortie centrale de la cuve	■
	Anneau de levage	■
	Attelage pour voiture	■
	Support d'éclairage 12 V	■
	Essieu 100 km/h	■
	Câble de raccordement 20 mètres 63 A (722237)	■
	Projecteur de travail (12 V)	■
	Plaques d'usure (6 mm)	■
En option	Plaques d'usure (Hardox 8 mm)	■
	Support de câble pour 20 mètres de câble	■
	Inscription au choix du client	■
	Attelage pour camion	■
	Support d'éclairage 24 V	■
	Système de localisation	■
	Plaque de protection pour le chargeur	■
	Pack logiciel (compteur de mélange + réglage du temps de mélange)	■
	Peinture spéciale capot (de série bleu)	■
	Pieds d'appui (cuve)	■
Trémie en polystyrène	■	
Plaque d'usure sur dôme	■	
Plaque d'usure fond bombé (des deux côtés)	■	
Dosage de l'eau	sur demande	
Caisse à outils	■	

\* Les performances indiqués sont des valeurs empiriques et dépendent du matériau mis en œuvre.

■ Série ■ En option

BRINKMANN

Une marque de Groupe Putzmeister

PL2M · Parc d'activités · 26, Avenue des Mondaults

F-33 270 Floirac · Téléphone: +33 5 57 54 27 27

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN