



Elektryczny

# EstrichBoy EC 260



## Do półsuchych jastrychów

- Jastrych cementowy
- Jastrych siarczanowo-wapniowy (anhydry)
- Jastrych magnezjowy
- Podłoże wibrowane (w zależności od konsystencji)



## Maksymalnie elektryczny!

EstrichBoy EC 260 zasilany jest wyłącznie energią elektryczną, zapewniając taką samą wydajność powietrza jak wersja zasilana spalinowa.

Maksymalną elastyczność i bezpieczeństwo pracy zapewnia silnik elektryczny z regulacją częstotliwościową, który umożliwia przełączanie pomiędzy trybami pracy 50 i 63 A.

W pełni elektryczny EstrichBoy EC 260 jest standardowo dostępny w elektryzującym kolorze niebieskim. Obsługa maszyny elektrycznej jeszcze nigdy nie była tak prosta i bezpieczna: podłącz, załaduj materiał, mieszaj i pompuj.

- Duże natężenie pompowania, większa efektywność
- Dzięki FlexDrive (63/50), tryb pracy można elastycznie przełączać w dowolnym momencie
- Najwyższa niezawodność działania
- Bezemisyjna praca i niski poziom hałasu
- Niskie koszty konserwacji
- Optymalny dostęp i prześwit
- Stabilna wartość i opłacalność dzięki wysokiej wartości odsprzedaży



BRINKMANN



Łatwe podłączenie do gniazda CEE 63 A za pomocą dostarczonego kabla 63 A



Nowa, zmieniona koncepcja obsługi: Operator może przeglądać wszystkie niezbędne informacje bezpośrednio na stanowisku obsługi i wprowadzać konieczne ustawienia.



Innowacyjna koncepcja maski ze zdejmowaną tylną częścią umożliwia łatwy dostęp do wszystkich ważnych punktów serwisowych i konserwacyjnych

## Dodatkowe zalety:

- Technologia „made in Germany”
- Niskie koszty konserwacji i odporność na zużycie
- Elastyczne możliwości stosowania
- Możliwość wybrania „swojej” maszyny dzięki szerokiej gamie opcji wyposażenia
- Pierwszorzędna obsługa dzięki kompleksowej sieci serwisowej dealerów
- Kursy szkoleniowe dla użytkowników i techników w naszej akademii

| Dane techniczne                 | EC 260                                                                                                                                                                                                                                                        | EC 260 B                   | EC 260 BS                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
| Wersja                          | Wersja podstawowa                                                                                                                                                                                                                                             | z zasilaczem hydraulicznym | z zasilaczem hydraulicznym i zgarniaczem |
| Mieszalnik                      | 260 l (pojemność użytkowa 200 l)                                                                                                                                                                                                                              |                            |                                          |
| Natężenie pompowania (teoret.)* | 3,8 m³/h                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,6 m³/h                   | 5 m³/h                                   |
| Ciśnienie pompowania            | 8 bar                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |
| Sprężarka                       | 4,35 m³/min                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                          |
| Silnik napędowy                 | Silnik elektryczny, moc napędowa 37 kW, klasa energetyczna IE3                                                                                                                                                                                                |                            |                                          |
| Ciężar                          | 1.715 kg                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.840 kg                   | 1.900 kg                                 |
| Tryb pracy                      | FlexDrive: tryb 63 A / 50 A                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                          |
| Długość × szerokość × wysokość  | 5.067 × 1.525 × 1.840 mm                                                                                                                                                                                                                                      | 5.210 × 1.525 × 2.526 mm   | 5.210 × 1.525 × 2.526 mm                 |
| Wysokość napełniania            | 820 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 mm                     | 400 mm                                   |
| Największe uziarnienie          | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                          |
| Podwozie                        | z hamowaniem, dopuszczalna prędkość jazdy do 80 km/h, opcjonalnie z możliwością zwiększenia do 100 km/h                                                                                                                                                       |                            |                                          |
| Mieszadło                       | z napędem hydraulicznym, w tym obroty wsteczne i zabezpieczenie przed przeciążeniem                                                                                                                                                                           |                            |                                          |
| Szczegóły                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoptymalizowane stanowisko obsługowe z intuicyjnym menu</li> <li>• Inteligentna regulacja temperatury</li> <li>• Opcjonalnie z innowacyjnym systemem telematycznym do monitorowania w czasie rzeczywistym</li> </ul> |                            |                                          |

| Wyposażenie                                                            | EC 260      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pokrywa z zasuwą kulową                                                | ■           |
| Zdalne sterowanie radiowe (wersja BS)                                  | ■           |
| Centralne wyjście zbiornika                                            | ■           |
| Uchwyty dźwigowe                                                       | ■           |
| Zaczep kulowy                                                          | ■           |
| Belka oświetleniowa 12 V                                               | ■           |
| Szybka oś do 100 km/h                                                  | ■           |
| Przewód przyłączeniowy 20 m 63 A (722237)                              | ■           |
| Reflektor roboczy (12 V)                                               | ■           |
| Okładziny o wysokiej odporności na zużycie (6 mm)                      | ■           |
| Okładziny o wysokiej odporności na zużycie (Hardox 8 mm)               | ■           |
| Uchwyt do przewodu o długości 20 m                                     | ■           |
| Idywidualne oklejenie maszyny                                          | ■           |
| Złącze samochodu ciężarowego                                           | ■           |
| Belka oświetleniowa 24 V                                               | ■           |
| System naprowadzający GPS                                              | ■           |
| Ośłona stalowa zasilacza                                               | ■           |
| Pakiet oprogramowania (licznik mieszania + ustawienie czasu mieszania) | ■           |
| Specjalna powłoka lakiernicza maski (seria niebieska)                  | ■           |
| Stopy podporowe zbiornika roboczego                                    | ■           |
| Lej do styropianu                                                      | ■           |
| Górna okładzina zbiornika                                              | ■           |
| Okładziny zbiornika (dennice)                                          | ■           |
| Dozowanie wody                                                         | na życzenie |
| Skrzynka na narzędzia                                                  | ■           |

\* Przytoczone dane są wartościami empirycznymi i zależą od materiału.

■ Seria

■ Opcja

BRINKMANN

Marka Grupy Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN