



Eléctrico

EstrichBoy EC 260



Para betonilhas para pavimento semissecas

- Betonilha de cimento
- Betonilha à base de sulfato de cálcio (anidrite)
- Betonilha à base de magnésia
- Pavimentos vibratórios (dependendo da consistência)



Eletricidade máxima!

DO EstrichBoy EC 260 é alimentado exclusivamente pela corrente elétrica disponível na obra e fornece tanto débito de ar como a sua versão alimentada por combustível.

A máxima flexibilidade e fiabilidade operacional são asseguradas pelo motor elétrico regulado por frequência, que permite alternar entre os modos de funcionamento de 50 e 63 amperes.

O EstrichBoy EC 260 totalmente elétrico está disponível de série em azul eletrizante. A operação de uma máquina elétrica nunca foi tão simples e segura: conectar, carregar, misturar e bombear.

- Elevado débito de bombagem, maior eficiência
- Graças ao FlexDrive (63/50), o modo de funcionamento pode ser alterado de forma flexível em qualquer altura
- A mais elevada fiabilidade operacional
- Sem emissões, com um baixo nível sonoro
- Baixos custos de manutenção
- Acessibilidade e distância ao solo ideais
- Mantém o valor e é económico devido ao elevado valor de revenda



BRINKMANN



Ligação simples a uma tomada CEE de 63 amperes, utilizando o cabo de 63 amperes fornecido



Novo conceito de operação revisto: O operador pode visualizar e ajustar todas as informações necessárias diretamente a partir do ponto de comando.



O inovador conceito de cobertura com parte traseira amovível permite uma elevada acessibilidade a todos os pontos importantes de assistência e de manutenção

Outras vantagens:

- Tecnologia "made in Germany"
- Reduzida manutenção e baixo desgaste
- Possibilidades de aplicação flexíveis
- Escolha a "sua" máquina com uma vasta gama de opções de equipamento
- Assistência de qualidade com uma abrangente rede de serviços prestados por concessionários
- Cursos de formação para utilizadores e técnicos na nossa academia

Dados técnicos	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Versão	Versão básica	com carregador hidráulico	com carregador hidráulico e raspador
Recipiente de mistura	260 l (200 l de capacidade útil)		
Débito da bomba (teórico)*	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Pressão de bombagem	8 bar		
Compressor	4,35 m³/min		
Motor de propulsão	Motor elétrico, potência de acionamento 37 kW, classe de eficiência IE3		
Peso	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Modo de funcionamento	FlexDrive: funcionamento de 63 amperes / 50 amperes		
Comprimento × Largura × Altura	5.067 × 1.525 × 1.840 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm
Altura de enchimento	820 mm	400 mm	400 mm
Maior tamanho de grão	16 mm		
Quadro	Travado, homologado até 80 km/h, opcionalmente extensível para 100 km/h		
Mecanismo misturador	Com acionamento hidráulico, incl. funcionamento em retorno e proteção contra sobrecarga		
Especificidade	<ul style="list-style-type: none"> • Ponto de comando otimizado com navegação intuitiva por menu • Regulação inteligente da temperatura • Opcionalmente, com sistema de telemática inovador para monitorização em tempo real 		

Equipamento	EC 260
Tampa manual	■
Controlo remoto via rádio (versão BS)	■
Série	
Saída do reservatório central	■
Olhal de grua	■
Acoplamento de ligeiros	■
Suporte de luzes 12 V	■
Eixo 100 km/h	■
Cabo de ligação 20 metros 63 amperes (722237)	■
Farol de trabalho (12 volts)	■
Chapas de alto desgaste (6 mm)	■
Chapas de alto desgaste (Hardox 8 mm)	■
Suporte para cabo de 20 metros	■
Rotulagem do cliente	■
Acoplamento de pesados	■
Suporte de luzes 24 V	■
Opção	
Sistema de localização	■
Chapa de proteção para carregador	■
Pacote de software (contador de mistura + ajuste dos tempos de mistura)	■
Pintura especial da cobertura (de série, azul)	■
Sapatos de estabilização (reservatório)	■
Tremonha de poliestireno	■
Chapa de desgaste na cúpula	■
Chapa de desgaste no fundo abaulado (de ambos os lados)	■
Dosagem da água	a pedido
Caixa de ferramentas	■

* As indicações são valores empíricos e dependem do material

■ Série

■ Opção

BRINKMANN

Uma marca do grupo Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN