



Electro

EstrichBoy EC 260



Pentru șape la umiditatea solului

- Șapă de ciment
- Șapă de sulfat de calciu (anhidrit)
- Șapă pe bază de magneziu
- Podea vibrantă (în funcție de consistență)



Electric la maxim!

EstrichBoy EC 260 este alimentat exclusiv cu energie electrică de pe amplasament și oferă la fel de multă performanță în materie de aer ca versiunea sa care funcționează cu carburant.

Motorul electric cu frecvență controlată, care permite comutarea între modulele de funcționare de 50 și 63 de amperi, oferă flexibilitate maximă și siguranță în funcționare.

Modelul complet electric EstrichBoy EC 260 este disponibil standard în albastru electrizant. Exploatarea unei mașini electrice nu a fost niciodată atât de ușoară și de sigură: conectați, încărcați, malaxați și pompați.

- Putere de pompare ridicată, mai multă eficiență
- Grație FlexDrive (63/50), modul de funcționare poate fi schimbat flexibil în orice moment
- Siguranță în funcționare maximă
- Fără emisii, cu un nivel redus de zgomot
- Costuri de întreținere reduse
- Accesibilitate și gardă la sol optime
- Valoare stabilă și rentabilitate datorită valorii ridicate de revânzare



BRINKMANN



Racord simplu la o priză CEE de 63 de amperi
utilizând cablul de 63 de amperi furnizat



Nou concept de operare revizuit:
Mașinistul poate vizualiza și seta toate
informațiile necesare direct de la postul de
operare.



Conceptul inovator de capotă cu secțiune spate
detașabilă permite accesul ușor la toate
punctele importante de service și întreținere.

Alte avantaje:

- Tehnologie „made in Germany“
- Necesară scăzut de revizie și uzură redusă
- Posibilități flexibile de utilizare
- Alegeți mașina „ta” cu o gamă largă de opțiuni de echipamente
- Service de primă clasă cu o rețea cuprinzătoare de centre de service pentru distribuitori
- Cursuri de formare pentru utilizatori și tehnicieni la academia noastră

Date tehnice	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Varianta	Versiune de bază	Cu încărcător hidraulic	Cu încărcător și screper hidraulic
Recipient de malaxare	260 litri (200 litri capacitate utilă)		
Debit (teor.)*	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Presiunea de pompare	8 bar		
Compresor	4,35 m³/min		
Motor de acționare	Motor electric, putere de acționare 37 kW, clasa de eficiență IE3		
Masa	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
Modul de funcționare	FlexDrive: regimul de funcționare la 63 amperi/ 50 amperi		
Lungime × Lățime × Înălțime	5.067 × 1.525 × 1.840 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm
Înălțime de umplere	820 mm	400 mm	400 mm
Cea mai mare granulație	16 mm		
Trenul de rulare	Frânat, avizare până la 80 km/h, extensibil opțional la 100 km/h		
Mecanism de malaxare	Acționare hidraulică, inclusiv marșarier și protecție la suprasarcină		
Particularitate	• Post de operare optimizat cu navigare intuitivă în meniu • Control inteligent al temperaturii • Opțional, cu sistem telematic inovator pentru monitorizare în timp real		

Dotare		EC 260
Seria	Capac manual	■
	Sistem de telecomandă prin radio (variante constructivă BS)	■
	Ieșire cazan centru	■
	Verigă pentru macara	■
	Cuplaj pentru autoturism	■
	Suport pentru lămpi 12 V	■
Opțional	Punte 100 km/h	■
	Cablu de legătură 20 metri 63 amperi (722237)	■
	Faruri de lucru (12 volți)	■
	Plăci cu uzură ridicată (6 mm)	■
	Plăci cu uzură ridicată (Hardox 8 mm)	■
	Suport de cablu pentru 20 de metri de cablu	■
	Inscripție client	■
	Cuplaj pentru autocamion	■
	Suport pentru lămpi 24 V	■
	Sistem de localizare	■
	Tablă de protecție pentru încărcător	■
	Pachet software (contor de malaxări + setarea timpului de malaxare)	■
	Capotă finisată cu vopsea specială (seria albastră)	■
	Tălpi de sprijinire (cazan)	■
	Pâlnie din polistiren	■
	Placă de uzură la dom	■
	Placă de uzură la capul torisferic (pe ambele părți)	■
	Dozare apă	la cerere
	Cutie de scule	■

* Specificațiile se bazează pe experiență și depind de material

■ Seria

■ Opțional

BRINKMANN

O marcă a grupului Putzmeister

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal

Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743

info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN