



Elektrikli

EstrichBoy EC 260



Nemli şaplar için

- Çimento şapı
- Kalsiyum sülfat şapı (Anhidrit)
- Magnezyum şapı
- Titreşimli zemin (Tutara bağlı)



Maksimum elektrik!

EstrichBoy EC 260 yalnızca şantiye elektriği kullanarak çalışır ve yakıtla çalışan versiyonu ile eşdeğer hava performansı sağlamaktadır.

Frekans kontrollü elektrik motoru, 50 ve 63 amper çalışma modları arasında geçiş yapılmasına olanak tanıyarak yüksek esneklik ve operasyonel güvenilirlik sağlar.

Tamamen elektrikli EstrichBoy EC 260, standart olarak etkileyici mavi renkte sunulmaktadır. Elektrikli makinenin kullanımının böylesine kolay ve güvenli olduğu bir dönem yaşanmamıştır: fişe takın, yükleyin, karıştırın ve pompala işlemine geçin.

- Yüksek taşıma kapasitesi, daha fazla verimlilik
- FlexDrive (63/50) sayesinde çalışma modu her zaman esnek olarak değiştirilebilir
- En yüksek operasyonel güvenlik
- Düşük gürültü seviyesi ile emisyonuz
- Düşük bakım maliyetleri
- Optimum erişilebilirlik ve yerden yükseklik
- Yüksek tekrar satış değeri sebebiyle istikrarlı değere sahip ve ekonomik



BRINKMANN



Beraberinde teslim edilen 63 amperlik kablo kullanılarak, 63 amperlik CEE prizine kolay bağlantı



Yeni düzenlenmiş kullanım konsepti: Operatör, ihtiyaç duyulan tüm bilgileri doğrudan kontrol panelinden görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.



Yenilikçi bir kaput konsepti olarak tasarlanan çıkarılabilir arka bölüm, tüm önemli servis ve bakım noktalarına kolay erişim imkânı sunmaktadır

Diğer avantajları:

- “made in Germany” Teknolojisi
- Düşük bakım ve aşınma
- Esnek kullanım imkanları
- Çeşitli ekipman seçenekleri ile “kişisel” makine seçme imkanı
- Geniş kapsamlı teknik servis ağı aracılığıyla üst düzey hizmet sunumu
- Akademimizde kullanıcılar ve teknisyenler için eğitim kursları

Teknik veriler	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Model	Temel versiyon	Hidrolik doldurucu ile	Hidrolik doldurucu ve skrapperli
Karıştırma kazanı			
Sevk miktarı (teorik)*	3,8 m³/h	4,6 m³/h	5 m³/h
Sevk basıncı	8 bar		
Kompresör	4,35 m³/min		
Tahrik motoru	Elektrikli motor, İşletim gücü 37 kW, Verimlilik sınıfı IE3		
Ağırlık	1.715 kg	1.840 kg	1.900 kg
İşletim modları	FlexDrive: 63 Amper- / 50 Amper İşletme		
Uzunluk × Genişlik × Yükseklik	5.067 × 1.525 × 1.840 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm	5.210 × 1.525 × 2.526 mm
Dolum yüksekliği	820 mm	400 mm	400 mm
En büyük tane	16 mm		
Şasi boyutu	Frenli, 80 km/sa hıza kadar onaylı, opsiyonel olarak 100 km/sa hıza genişletilebilir		
Mikser ünitesi	Hidrolik tahrikli, ters ve aşırı yük koruması dahil		
Özellik	• Sezgisel menü navigasyonuna sahip optimize edilmiş kontrol paneli • Akıllı sıcaklık kontrolü • Opsiyonel yenilikçi telematik sistemi aracılığıyla gerçek zamanlı izleme imkanı		

Donanım	EC 260
Manuel kapak	■
Uzaktan kumanda (İşletme BS)	■
Kazan çıkışı Orta	■
Vinç halkası	■
Kaplin binek otomobil	■
Lamba taşıyıcısı 12 V	■
100 km/sa Aks	■
Bağlantı kablosu 20 Metre 63 Amper (722237)	■
Çalışma lambası (12 Volt)	■
Yüksek aşınma sacı (6 mm)	■
Yüksek aşınma sacı (Hardox 8 mm)	■
20 metrelik kablo için kablo tutucusu	■
Müşteri etiketi	■
Kaplin kamyon	■
Lamba taşıyıcısı 24 V	■
Konulandırma sistemi	■
Kazan Haznesi koruyucu sac	■
Yazılım paketi (Karışım sayacı + Karışım süre ayarlayıcı)	■
Kapak özel boyası (Seri Mavi)	■
Destek ayağı (Kessel)	■
Strafor hazne	■
Üst Plaka aşınma sacı	■
Alt kazan aşınma sacı (her iki taraflı)	■
Su dozlaması	Talep edilmesi halinde
Alet kutusu	■

* Bu veriler öngörülen değerlerdir ve malzemeye bağlıdır

■ Standart

■ Opsiyonel

BRINKMANN
bir Putzmeister Şirketler Grubu markasıdır
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN