



Електрична модифікація

EstrichBoy

EC 260



Для напівсухих стяжок

- Цементна стяжка
- Кальцієво-сульфатна стяжка (ангідрит)
- Магнезійна стяжка
- Керамічна стяжка, що укладається вібраційним методом (в залежності від консистенції)



Максимальна електрична потужність!

EstrichBoy EC 260 працює виключно від електромережі і забезпечує таку ж потужність нагнітання повітря, як і паливна модифікація.

Електродвигун з частотним регулюванням, що дозволяє перемикатися між режимами роботи 50 і 63 А, гарантує максимальну гнучкість та експлуатаційну надійність.

Повністю електричний пневмонагінатч EstrichBoy EC 260 у стандартному виконанні має світло-синій колір "індіго". Управління електроприладом неймовірно просте і безпечне: підключення – подача сировини – змішування – нагнітання.

- Висока продуктивність, більша ефективність
- Завдяки FlexDrive (63/50) режим роботи можна легко перемикати в будь-який момент
- Максимальна експлуатаційна надійність
- Відсутність викидів і низький рівень шуму
- Низькі витрати на технічне обслуговування
- Зручність використання та оптимальний дорожній просвіт
- Стабільна вартість та економічна вигода завдяки високій ціні перепродажу



BRINKMANN



Просте підключення до розетки СЕЕ на 63 А за допомогою кабелю на 63 А, що входить до комплекту постачання



Покращена концепція управління: Оператор може переглядати і налаштовувати всі необхідні параметри безпосередньо з панелі управління.



Нова конструкція капоту зі знімною задньою частиною забезпечує легкий доступ до всіх важливих точок обслуговування і ремонту

Інші переваги:

- Автентична німецька технологія
- Низькі витрати на технічне обслуговування і незначний знос
- Гнучкі можливості застосування
- Широкий спектр варіантів оснащення дозволяє підлаштувати прилад під свої вимоги
- Першокласний сервіс у розгалуженій дилерській мережі
- Навчання користувачів і технічного персоналу в нашій академії

Технічні характеристики	EC 260	EC 260 B	EC 260 BS
Виконання	Базова модифікація	з гідравлічним скіпом	з гідравлічним скіпом і скребком
Бункер для змішування	260 л (корисний об'єм: 200 л)		
Швидкість подачі (теорет.)*	3,8 м³/год	4,6 м³/год	5 м³/год
Тиск подачі	8 бар		
Компресор	4,35 м³/хв		
Приводний двигун	Електродвигун, потужність приводу 37 кВт, клас ефективності IE3		
Вага	1,715 кг	1,840 кг	1,900 кг
Режим роботи	FlexDrive: 63/50 A		
Довжина × ширина × висота	5,067 × 1,525 × 1,840 мм	5,210 × 1,525 × 2,526 мм	5,210 × 1,525 × 2,526 мм
Висота наповнення	820 мм	400 мм	400 мм
Максимальний розмір зерна	16 мм		
Ходовий механізм	Гальмований, допуск до 80 км/год, опціонально — до 100 км/год		
Вузол змішування	З гідравлічним приводом, в т. ч. із захистом від реверсу та перевантаження		
Особлива характеристика	• Оптимізована панель управління з інтуїтивно зрозумілою навігацією в меню • Інтелектуальний контроль температури • Опціональна інноваційна телематична система для моніторингу в режимі реального часу		

Компоненти	EC 260
Ручна кришка	■
Пульт дистанційного керування (версія BS)	■
Вихідний патрубок (центральный.)	■
Гак із вушком	■
Зчіпка для легкових автомобілів	■
Кронштейн для світильника 12 В	■
Міст, розрахований на швидкість 100 км/год	■
З'єднувальний кабель 20 м, 63 А (722237)	■
Фара робочого освітлення (12 В)	■
Зносостійкі пластини (6 мм)	■
Зносостійкі пластини (Hardox 8 мм)	■
Тримач кабелю 20 м	■
Маркування замовника	■
Зчіпка для вантажних автомобілів	■
Кронштейн для світильника 24 В	■
Локаційна система	■
Захисна пластина для скребка	■
Пакет ПЗ (лічильник змішування + налаштування часу змішування)	■
Спеціальне лакофарбове покриття кришки ("синя" серія)	■
Опорні ніжки (бак)	■
Воронка з пінополістиролу	■
Зносостійка пластина на верхній кришці	■
Зносостійка пластина на тарілчастому днищі (з обох боків)	■
Вимірювання витрати води	на вимогу
Ящик для інструментів	■

* Технічні характеристики базуються на досвіді попередньої експлуатації та залежать від матеріалів приладу

■ Серія

■ Опціонально

Brinkmann
БРЕНД ГРУПИ PUTZMEISTER
Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal
Tel. +49 (7127) 599-0 · Fax +49 (7127) 599-743
info@estrichboy.de · www.estrichboy.de



BRINKMANN