



Putzmeister

Ваши преимущества

- Не требуется частое техническое и сервисное обслуживание – кожух обеспечивает эффективную защиту оборудования
- Эргономичное расположение элементов контроля и управления с одной стороны
- Бункер большого объема (280 л)
Резиновый раструб и защитная решетка
- Исключительно надёжный поршневой насос
- Пригодная для движения по дорогам общего пользования
- Опорные основания для хорошей устойчивости
- Мелкозернистый бетон с размером фракций до 32 мм
- Сделано в Германии

Р 718 – износостойкий, компактный силовой агрегат



Поршневой насос Р 718 идеально подходит для нанесения торкретбетона и для подачи мелкозернистого бетона с размером фракций до 32 мм.

Модель отличается наибольшей мощностью из представленных машин данного типа, впечатляющими характеристиками работоспособности в сочетании с меньшей массой, а также продуманной и удобной в эксплуатации конструкцией.

Ваш компетентный дилер Putzmeister охотно проинформирует вас о других преимуществах и ответит на все вопросы, касающиеся ваших индивидуальных требований.

Шприцбетон

- Шприцбетон



Мелкозернистый
бетон

- Мелкозернистый бетон с размером фракций до 32 мм





Насосы для мелкозернистого бетона, такие как P 718, относятся к оборудованию, характеризующемуся высокой степенью универсальности. Их можно использовать для перекачивания шприцбетона или мелкозернистого бетона с размером фракции до 32 мм.



Моторный отсек обеспечивает легкий доступ к главным деталям для проведения технического обслуживания.



Все элементы управления P 718 расположены с одной стороны, например, бесступенчатая настройка объема подачи или частоты вращения двигателя.

Технические характеристики

P 718 TD / SD

P 718 TE / SE

Ёмкость подающего бункера	360 л (съёмный резиновый раструб)	
Объём подачи теор.*	4–17,4 м³/ч	4–17,4 м³/ч
Давление подачи	68 бар	68 бар
Расстояние подачи**	до 300 м, высота подачи до 100 м, при подаче шприцбетона/ мелкозернистого бетона расстояние подачи до 100 м и высота до 80 м	
Поршневой насос	2-цилиндровый гидравлический	
Диаметр цилиндров	150 мм	150 мм
Привод	3-цилиндровый дизельный двигатель фирмы Deutz D L03 2011, 34,5 кВт	30 кВт Электродвигатель, 400 В / 50 Гц
Диаметр приводных цилиндров	80/45 мм	80/45 мм
Ход поршня	700 мм	700 мм
Ходов/мин	27	27
Масса	2320 кг (TD) / 2000 кг (SD)	2260 кг (TE) / 1940 кг (SE)
Длина × ширина × высота	4644 × 1560 × 1790 мм (TD) 3025 × 1460 × 1600 мм (SD)	4644 × 1560 × 1750 мм (TE) 3025 × 1460 × 1450 мм (SE)
Высота загрузки	1180 мм (TD) / 1120 мм (SD)	1180 мм (TE) / 1120 мм (SE)
Макс. фракция	32 мм	32 мм
Тип машины	прицепной бетононасос (TD и TE), стационарный насос (SD и SE)	
Ходовая часть	Т-образная ходовая (TD и TE), полозья с захватом для автопогрузчика (SD и SE)	

* Указанный объём подачи является ориентировочным и зависит от типа насоса.

** Данные являются ориентировочными и зависят от материала.

□ Опция ■ Серия

Оснащение

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей	■
Резиновый раструб	■
Предохранитель для грузового автомобиля	■
Принадлежности для чистки	■
Вибратор	■
Продольно-свертная муфта с уплотнением 4,5"	■
Защитная решетка	■
Защитная каска	■
Ящик с инструментами	■
Ходовая часть 2,5 т	□
Рабочий прожектор	□
Выпускная заслонка	□
Централизованная система смазки	□
Дистанционное радиоуправление	□
Очиститель высокого давления	□
Счетчик циклов	□
Кабельное дистанционное управление	□
Проушина для крюка крана	□
Маркировка заказчика	□
Держатель фонарей 24 В	□
Сажевый фильтр	□
Специальное лакокрасочное покрытие кожуха в цвет RAL	□
Промывочный водяной насос	□
Бункер Сообщение об опорожнении	□
Ресивер (наливной самовыравнивающийся пол)	□
Дозатор активных добавок	□

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Germany

P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Germany

Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743

mm@pmw.de · www.pmmortar.de



Putzmeister