



**Putzmeister**

## Vos avantages

- Facile à transporter
- Matériau de trémie simple à nettoyer
- Pièce de la vis interchangeable selon l'utilisation
- Parfaite pour les entreprises de rénovation avec petites équipes de travail

## P 12 – mélange, pompe et projette



Le 12 possède vraiment tout pour vous permettre d'effectuer les petits travaux rapidement et rentablement. Trois fonctions sont réunies dans la machine compacte : Elle mélange, pompe et vaporise, et, pour cela, seul un interrupteur doit être actionné.

**Exemple de remplissage de châssis** – Cela requiert principalement une qualité de mélange et de la maniabilité. Le P 12 maîtrise parfaitement les deux.

**Exemple d'injections et de mise en place d'armature** – Vous pouvez utiliser le P12 de manière optimale pour le remplissage des trous de perçage ou pour fixer une armature.

**Exemple du mortier ignifuge** – Il faut être rapide lorsque des obturations de câbles ou des puits pour tuyauterie doivent être isolés dans des bâtiments. Le P 12 mélange et pompe le mortier de ignifuge pour un rendu d'une qualité optimale. Ce ne sont que trois des nombreuses façons dont vous pouvez utiliser le P 12.

Votre revendeur Putzmeister met sa compétence à votre disposition pour vous apporter des conseils techniques et répondre à vos questions relatives aux applications.

Enduit / enduit fin

- Colle de mortier et mortier d'armature
- Enduits projetés
- Crépis
- Enduits fins
- Masses d'étanchéité



Applications spéciales

- Mortier ignifuge
- Mortier humide
- ITE - ITI
- Grande qualité de mélange pour mortier de joint et châssis
- Pour l'injection et l'ancrage avec ou sans pression



Mélange, pompage et projection d'un matériau de trémie



Tubulure de refoulement sous pression avec manomètre raccordement des tuyaux mortier



Accessoires pratiques pour usages multiples

## Données techniques

P 12

<b>Réceptacle de malaxage</b>	50 l
<b>Débit de refoulement (théor.)*</b>	6 – 12 l/min
<b>Pression de refoulement</b>	25 bar
<b>Distance de refoulement**</b>	jusqu'à 30 m de portée horizontale et 15 m verticale
<b>Pompe à vis</b>	D5 courte
<b>Moteur d'entraînement</b>	1,4 kW pour 94 rpm / 1,8 kW pour 188 rpm
<b>Raccordement électrique (fiche CE)</b>	400 V / 50 Hz + 60 Hz, 16 A, 5p, 6h
<b>Poids</b>	125 kg
<b>Longueur × Largeur × Hauteur</b>	714 × 696 × 1437 mm
<b>Hauteur de remplissage</b>	939 mm
<b>Sortie de pression</b>	M 35
<b>Granulométrie max.</b>	4 mm

\* Débit de refoulement théorique et en fonction du type de pompe.

\*\* Les indications sont issues de nos expériences et dépendent des matériaux.

## Équipement

Accessoire de nettoyage	■
Bague d'étanchéité pour coupleur mortier	■
Manuel d'utilisation et liste des pièces de rechange	■
Outil standard	■
Pièce de raccordement à l'eau Geka V25-40	■
Télécommande filaire 20 m	■
Commande à distance pneumatique	□
Compresseur d'appoint	□

□ En option ■ Série

### Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Allemagne  
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Allemagne  
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
 mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

